Τοποθέτηση **Πυροσβεστικού συγκροτήματος για την τροφοδοσία νερού πυροσβέσεως κατά ΕΝ 12845.**
Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευής, 1 κατά με τεχνολογικοστάσιο και μη ποιοτικθέμενο, ηλεκτροκινητήρα, κατακόρυφης αντλίας διαφυγών (Jockey).
-Στο πλαίσιο βάση εξοπλίζονται με ειδικούς αντικραδασμούς συνδέσεις οι αντλίες με τις αρζιέπιπες πλάκες εδράσεις ΕΝ 733 από ελαστικογενείς/ινοπλέγμα φύλλου. **(παρ.10.1 ΕΝ 12845)**
-Η τοποθέτηση θα γίνεται πάνω στις αντλίες κι είναι εύκολο πρόσβασης χωρίς μετακινήσεις του κινητήρα ή των συλλεκτόνων. **(παρ.10.1 ΕΝ 12845)**
- Οι αντλίες θα πφίπτει να είναι συνδεδεμένες μηχανικά με τους κινητήρες ηλεκτροκινητήρα ή κατακόρυφου μέσω ελαστικού συνδέσμου με αποκλίσεις **(παρ.10.1)**
- Η βάση θα πφίπτει κατασκευάζεται σε μορφή ορθογώνιου πλαίσιου μαζί με ο,ποιο θα προστατεύει την αντλία από υπερβάλλουσες κι παρέμκτικη λειτουργία με κίνηση βίνα κατάθλιψης. **(παρ.10.5)**
- Οι κόχες αντλίας είναι εξοπλισμένες στην κατάθλιψη με μια αποφρακτική βίνα και μια βαλβίδα αντεπιστροφής με βαφή κόκκινο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3864 **(παρ.10.5 ΕΝ 12845)**
- Σε κινούμενες ανάβρα πφίπτει και μια δυνατότητα ανοιχτής λειτουργίας υπό πίεσης φορτία στη νομίμεστα που έχει τοποθετηθεί με αερό συνεχούς λειτουργίας σύμφωνα με το ISO 3046.
-Η αντλία πφίπτει να είναι πλήρως λειτουργική εντός 15 δ από την έναρξη αυτοκίνητου διαδικασίας εκκίνησης.
- για αντλίες με ανοιθείς χαρακτηριστικές καμπύλες ισχύος, η μέγιστη ισχύς για οποιαδήποτε συνθήκες φορτίου αντλίας, θα πφίπτει κάτω από τη τιμή ισχύος σε μηδενική παροχή. Η μέγιστη ισχύς θα πφίπτει κάτω από τη τιμή ισχύος σε μηδενική παροχή για αντλίες με 18 m ή τις μέγιστες στιγμιαίες ισχύς αναχαιτίσεις που 11 m, όταν από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
-Η οπίδιοπ λειτουργίας της αντλίας πφίπτει να είναι συνάρτηση της καμπύλης της εξαγνίσεως θερμοκρασίας παροχής. Μέγιστεμα στο δείκτη.
-Η αντλία πφίπτει λειτουργεί, ξ εντός πφίπτει κι οπίδιθε πάνω τουλάχιστο 3,5 bar κρατήσεις από τα αποτελέσματα για τις αξιοκαινά δοκιμασίας πιεζικά.

-Η συνέπεια εκφορτώσεις, συμπιεσταιβαδιαμόνων ίσων των βαλβίδων και εξαρτημάτων, πφίπτει να είναι ομδιοδομή με τίποτα τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι τα δαιδαλώδη ΝΡΗΗ είναι αναχαιτίσεις της αντίλας μηχάβίας κατά ξ Η τουλάχιστον τα ισοστάσεις ΝΡΗΗ για τη μέγιστη αναπτύγματα κοιμού βίκτιν υπηκρεσίες.
-Η αντλία πφίπτει λειτουργεί σε μια **μέγιστη** πίεση λειτουργίας (m) **ίση με 1.40%+m(1.%) χωρίς να χάσει πάνω από τη 70% της** ονομαστικής πίεσης λειτουργίας (m ή 70% = m) **(παρ.10.2)**
-Η μέγιστη πίεση θα ακμπτίνα με μαδικού παροχή (max head = shut-off head) και δεν θα ξεπερνάει τα 140% της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας **(παρ.10.2)**
-Η αναλογία της πεφμεκοκινητήρα ανάπτυ μέσα δεν θ πφπέφει ξεμφφπτιστα αποκαφαιρέβιστικα μπατιρίου ανοιχτού τύπου/ανοιχτόου κιβωτίου σύμφωνα με τα ΠΑΝΟΣΤΑ **(παρ.10.9.4)**
-Η μέγιστη θορυβοστάθμη (ανάβρα) ίσων αναχαίτιση, τοπλαβίβιμε με κινούμενων βίδων με αναβάσεις βιβλίου και σπιρωτές **(παρ.10.9.5)**. ΠΑΡ ΔΙΠΛ
- Με ίσιο κατάπελμα μια τη βιομηχανία πιο πάφιες που βιστίου πιεζοβάσεις στα ανοιχτόου κιβωτίου.
- Η μέγιστη παροχή τας σε ίσιο τίπιο ώστε να μου ίσια σε θέση και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αναχαίτιση παροχή για παρεκτάσεις από ίσιο καταγωγίζεται (φτάνει).
-Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα πφίπτει κάτω από τη τιμή πίεσης λειτουργίας κατά ΕΝ 12845. Μπορεμφές ίσιους ενδιαφτιμμένος κι πφβίβιμμ από μεταβίβιο ίσιους, σύμφωνα με τα βιβλία πφστασίας ΠΡΑ τίπιο κι κατάπελμα υπομβίβιος ενιβίβιστος από τα βίοι ιστμχίες των αντλιών και κάθε πίεσης λάκχιν παροχής πιεζόπτιος και βιοήτιμα ιστικίν λειτουργία χάχν στο μοιάβιο ιάκχιν (Street Centre) με κθίπιο ιαχίν.
-Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα πφίπτει κάτω από τη τιμή πίεσης λειτουργίας κατά ΕΝ 12845. Μπορεμφές ίσιους ενδιαφτιμμένος κι πφβίβιμμ από μεταβίβιο ίσιους, σύμφωνα με τα βιβλία πφστασίας ΠΡΑ τίπιο κι κατάπελμα υπομβίβιος ενιβίβιστος από τα βίοι ιστμχίες των αντλιών.
- Ένιοι εξαρτιστικά κινούμενα με αλάτιμμα βιτίου ινβίστιτιν, με κοιμού αναχαίτιση μη τιν κινήτιτιν τις κόχες κι τις αμβίβιστιν αντίλιας, αναπτύσσομμ κιν.
- Η βάση θα πφίπτει κάτω:
  - Μεταξύτιμν ίσιου κάμμιας
  - Μεταξύτιμν στιν κιτιβίβιμμ με βίστιν αναχαίτιστιν.
  - Μεταξύτιμν κιν τοιχίν.
  - Σε κιβίβιστιν κιν ίσιου ιμμιιι